



# CASTOR

Per fare fronte alle molteplici esigenze degli agricoltori moderni, mettiamo a disposizione diverse larghezze di lavoro. Oltre a queste, la **Castor** può essere fornita in diverse versioni:

**Castor Standard** in versione posteriore oppure in versione anteriore. Macchina con gruppo moltiplicatore con ruota libera incorporata, montato sopra il telaio, con 3, 4 oppure 5 cinghie di rinvio a seconda del modello; rotore di dimensioni generose, bilanciato con sistemi computerizzati.

**Castor con Gruppo Basso.** Modello con gruppo di moltiplicazione montato alla base dell'arco a tre punti; in questa versione il bauletto laterale è montato inclinato in modo da rendere tutta la macchina molto bassa. Questo aspetto è particolarmente importante quando si usa la macchina in sestri stretti rispetto all'ingombro della macchina e dove vi siano rami molto bassi.

**Castor Agrifruit.** La macchina è dotata di un'apertura posteriore, necessaria in caso di trinciatura di materiale fibroso; questa apertura, regolabile, permette un'espulsione del trinciato ottimale per garantire un taglio molto veloce.

**Castor Komby** con attacco terzo punto frontale e posteriore. La macchina può essere quindi spinta oppure trainata. Il gruppo moltiplicatore è dotato di inversore automatico a doppia ruota libera, che garantisce su tutti i trattori il corretto funzionamento della macchina.

**Castor Chianti** costruita per impieghi particolarmente gravosi. Il gruppo telaio di spessore più generoso, unito ad un gruppo rotore adeguato, permettono l'impiego di questa macchina anche in situazioni difficilissime, ove una trincia classica non sarebbe utilizzabile.

Nel caso che l'azienda voglia combinare il taglio anche con il diserbo, ogni modello può essere equipaggiato con un gruppo da diserbo da 100 lt oppure da 200 lt, chiamato **Herbmulching**.

# HC senza interfilare



Modello	CA CH 16	
Larghezza di lavoro	cm	160
Numero mazze		20
Diametro massimo di trinciatura	cm	5-8 (6-8)
Attacco a 3 punti ISO		I/II
Numero cinghie		4
Diametro rullo livellatore regolabile in altezza	mm	159
Spostamento laterale centro trattore	cm	115
Cv assorbiti	CV	40
Spost. Laterale meccanico		S
Spost. Laterale idraulico		0
Gruppo moltiplicatore ribassato con ruota libera		0
Gruppo moltiplicatore 540 giri/min-1 con ruota libera		S
Gruppo moltiplicatore 1.000 Giri/min-1 con ruota libera		0
Rastrello posteriore (non per versione komby)		0
Pattini/slitte regolabili in altezza		0
Herbmulching: impianto diserbo 100 lt con pompa 12V		0
Herbmulching: impianto diserbo 200 lt con pompa 12V		0
Doppie lame ad Y reversibili		0
Front: versione per pto frontale 540/1.000 Giri/min-1		0
Komby: versione per pto anteriore e posteriore 540/1.000 Giri/min-1 con moltiplicatore con inversore automatico e doppia ruota libera per trattori reversibili		0
Agrifruit: versione con cofano apribile posteriore		0
Peso mazza	kg	1,85
Ingombro totale - Lunghezza	cm	178
Peso	kg	600

0 = Optional nd = Non disponibile S = Serie