



HM



Le **HM** con un interfilare sono le macchine ideali dove c'è bisogno di fare due passaggi all'interno del filare. La ruota interfilare è dotata di serie di una molla di richiamo che, nel caso di urto contro un ostacolo, fa sì che l'interfilare arretri, ma che, superato l'ostacolo, ritorni subito in posizione. La possibilità di montare un pistone idraulico per la regolazione del taglio, mantenendo comunque il rientro a molla, semplifica l'uso della macchina. La ruota interfilare è dotata di un piattello sotto lama e di uno snodo sul braccio che permette l'escursione in verticale (circa 10 cm) della ruota stessa per adattarsi in caso di urto con il terreno.

Il gruppo di rinvio nelle macchine serie **HM** con un interfilare è montato a sinistra (ad eccezione della **HM265C**) in modo da permettere un grande spostamento verso destra della macchina stessa, utile nei casi in cui serve una macchina molto bassa che possa tagliare l'erba anche sotto rami molto bassi e lunghi.

L'innovazione Hermes è espressa al meglio in questa gamma con il modello **HM301L Energy**: questa macchina è particolarmente adatta per gli impianti solari in quanto uno spostamento laterale di oltre 2,90 mt dal centro trattore ne fa la macchina ideale e unica per il taglio dell'erba sotto i pannelli solari. La Hermes con questa macchina ha dimostrato di essere sempre pronta a recepire le nuove esigenze costruendo **macchine tecnologicamente avanzate**.

Per adattarsi alle varie necessità possiamo equipaggiare le **HM** con dischi interfilari di diametri diversi: 45 cm, 55 cm e da 65 cm. In questo modo è possibile adattare l'interfilare a diverse distanze interceppo e scegliere la larghezza di taglio complessiva più adatta alle proprie esigenze.

un interfilare



Modello		HM221
Largh. di lavoro corpo macchina base	cm	175
Largh. di lavoro tot. (con interfilare standard Ø45 cm)	cm	215
Largh. di lavoro tot. (con interfilare Ø55 cm)	cm	225
Largh. di lavoro tot. (con interfilare Ø65 cm)	cm	235
Numero lame corpo macchina base/interfilare		3/1
Attacco a 3 punti ISO		I/II
CV assorbiti	CV	25
Posizione gruppo moltiplicatore centrale		S
Posizione gruppo moltiplicatore laterale		nd.
Frontale per presa di forza 540 giri/min ⁻¹		0
Frontale per presa di forza 1.000 Giri/min ⁻¹		0
Ruota/ruota		nd.
Rullo/rullo		0
Ruota/rullo		S
Ø Rullo livellatore posteriore regolabile in altezza	mm	159
Spost. Laterale massimo centro trattore	cm	195
Spost. Laterale meccanico macchina posteriore		S
Spost. Laterale idraulico macchina posteriore		0
Spost. Laterale meccanico macchina anteriore		0
Spost. Laterale idraulico macchina anteriore		0
Spost. Laterale maggiorato (20 cm circa)		0
Herbmulching: impianto diserbo 100 lt con pompa 12V		0
Herbmulching: impianto diserbo 200 lt con pompa 12V		0
Rientro a molla della ruota interfilare		S
Regolazione idraulica del taglio (rientro a molla)		0
Ingombro totale - larghezza con interfilare chiuso (non valido per Mayor)	cm	183
Peso (riferto alle versione standard)	kg	420

0 = Optional nd = Non disponibile S = Serie