



HM



Le **HM** con un interfilare sono le macchine ideali dove c'è bisogno di fare due passaggi all'interno del filare. La ruota interfilare è dotata di serie di una molla di richiamo che, nel caso di urto contro un ostacolo, fa sì che l'interfilare arretri, ma che, superato l'ostacolo, ritorni subito in posizione. La possibilità di montare un pistone idraulico per la regolazione del taglio, mantenendo comunque il rientro a molla, semplifica l'uso della macchina. La ruota interfilare è dotata di un piattello sotto lama e di uno snodo sul braccio che permette l'escursione in verticale (circa 10 cm) della ruota stessa per adattarsi in caso di urto con il terreno.

Il gruppo di rinvio nelle macchine serie **HM** con un interfilare è montato a sinistra (ad eccezione della **HM265C**) in modo da permettere un grande spostamento verso destra della macchina stessa, utile nei casi in cui serve una macchina molto bassa che possa tagliare l'erba anche sotto rami molto bassi e lunghi.

L'innovazione Hermes è espressa al meglio in questa gamma con il modello **HM301L Energy**: questa macchina è particolarmente adatta per gli impianti solari in quanto uno spostamento laterale di oltre 2,90 mt dal centro trattore ne fa la macchina ideale e unica per il taglio dell'erba sotto i pannelli solari. La Hermes con questa macchina ha dimostrato di essere sempre pronta a recepire le nuove esigenze costruendo **macchine tecnologicamente avanzate**.

Per adattarsi alle varie necessità possiamo equipaggiare le **HM** con dischi interfilari di diametri diversi: 45 cm, 55 cm e da 65 cm. In questo modo è possibile adattare l'interfilare a diverse distanze interceppo e scegliere la larghezza di taglio complessiva più adatta alle proprie esigenze.

# un interfilare



Modello		HM161	HM201	HM221	HM251	HM291	HM301C	HM301L
Largh. di lavoro corpo macchina base	cm	115	155	175	200	245	265	265
Largh. di lavoro tot. (con interfilare standard Ø45 cm)	cm	155	195	215	240	280	305	305
Largh. di lavoro tot. (con interfilare Ø55 cm)	cm	165	205	225	250	290	315	315
Largh. di lavoro tot. (con interfilare Ø65 cm)	cm	175	215	235	260	300	325	325
Numero lame corpo macchina base/interfilare		2/1	3/1	3/1	3/1	3/1	4/1	4/1
Attacco a 3 punti ISO		I/II	I/II	I/II	I/II	I/II	I/II	I/II
CV assorbiti	CV	20	22	25	30	35	35	35
Posizione gruppo moltiplicatore centrale		S	S	S	S	S	S	nd.
Posizione gruppo moltiplicatore laterale		nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	S
Frontale per presa di forza 540 giri/min <sup>-1</sup>		nd.	0	0	0	0	0	0
Frontale per presa di forza 1.000 Giri/min <sup>-1</sup>		nd.	0	0	0	0	0	0
Ruota/ruota		nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
Rullo/rullo		0	0	0	0	0	0	0
Ruota/rullo		S	S	S	S	S	S	S
Ø Rullo livellatore posteriore regolabile in altezza	mm	159	159	159	159	159	2X159	2X159
Spost. Laterale massimo centro trattore	cm	135	175	195	210	255	270	280
Spost. Laterale meccanico macchina posteriore		S	S	S	S	S	S	S
Spost. Laterale idraulico macchina posteriore		0	0	0	0	0	0	0
Spost. Laterale meccanico macchina anteriore		nd.	0	0	0	0	0	0
Spost. Laterale idraulico macchina anteriore		nd.	0	0	0	0	0	0
Spost. Laterale maggiorato (20 cm circa)		nd.	0	0	0	0	nd.	nd.
Herbmulching: impianto diserbo 100 lt con pompa 12V		0	0	0	0	0	0	0
Herbmulching: impianto diserbo 200 lt con pompa 12V		nd.	nd.	0	0	0	0	0
Rientro a molla della ruota interfilare		S	S	S	S	S	S	S
Regolazione idraulica del taglio (rientro a molla)		0	0	0	0	0	0	0
Ingombro totale - larghezza con interfilare chiuso (non valido per Mayor)	cm	123	163	183	208	254	273	273
Peso (riferito alle versione standard)	kg	355	410	420	485	577	585	585

0 = Optional nd = Non disponibile S = Serie