



**Hermes Fisarmonica, falciatrice rotativa a lame.**

Questa macchina è dotata di due ali laterali mobili a regolazione idraulica indipendenti che permettono di variare la larghezza di taglio della macchina. Ideale per trattori da 50 a 110 CV permette un taglio dell'erba veloce. Particolarmente adatta per aziende agricole che hanno sesti d'impianto diversi e hanno bisogno di una macchina robusta e semplice. A richiesta può essere equipaggiata con un impianto da diserbo da 100 litri o da 200 litri (a seconda del modello) oppure può essere fornita per l'uso combinato anteriore/posteriore.

**Dotazione di serie – modello base:**

- ▶ velocità di avanzamento 4-9 km/h (a seconda delle condizioni)
- ▶ attacco a 3 punti ISO di II cat.
- ▶ spostamento fisso
- ▶ moltiplicatore senza ruota libera 540 giri/min.
- ▶ senso di rotazione delle lame reversibile per lo scarico dell'erba al centro o al lato del filare
- ▶ ruote di appoggio regolabili in altezza e in larghezza
- ▶ comandi idraulici necessari: 2 a doppio effetto
- ▶ lame rotanti orizzontali a punte mobili

**A richiesta:**

- ▶ cardano a ruota libera con frizione (raccomandato)
- ▶ KOMBI: attacco anteriore/posteriore (reversibile)
- ▶ impianto diserbo 100/200 litri (a seconda della macchina)

<b>Modelli</b>	<b>Fisarmonica 125</b>	<b>Fisarmonica 145</b>	<b>Fisarmonica 160</b>	<b>Fisarmonica 175</b>
Larghezza taglio min.	125 cm	145 cm	160 cm	175 cm
Larghezza taglio max.	175 cm	190 cm	215 cm	235 cm
Larg. macchina min.	135 cm	150 cm	165 cm	180 cm
Profondità	150 cm	170 cm	180 cm	190 cm
Altezza*	100 cm*			
PTO	540 rpm / 1000 rpm**			
Peso	450 kg	540 kg	600 kg	620 kg
Lunghezza lame	87 cm	97 cm	110 cm	120 cm
*senza impianto diserbo		**solo con optional KOMBI		



**TAGLIO  
VARIABILE**



**KOMBI: attacco anteriore e posteriore**